

# ISOVER Vario® DoubleTwin

## BANDA DUBLU ADEZIVA



### APLICATII:



Banda dublu adeziva, flexibila, cu putere mare de lipire.  
Recomandata pentru fixarea preliminara a membranei Vario® KM Duplex UV pe un suport solid.

Se recomanda utilizarea la interior si adera pe urmatoarele tipuri de substrat: PE,PA, folie aluminiu, lemn, placi cu fibra din lemn, placi de gips-carton, placi pe baza de ciment, suprafete metalice sau din plastic. Substratul trebuie sa fie uscat, fara praf si grasimi.

### CARACTERISTICI TEHNICE

| PARAMETRU                                                                                              | VALORILE TIPICE DE PERFORMANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale componente                                                                                   | Banda dublu adeziva cu adeziv pe baza de dispersie de poliacrilat, ranforsata cu plasa din poliestere, fara solvent, PVC, metale grele, halogeni sau izocianati                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de aplicare                                                                                | De la +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rezistenta la temperaturi                                                                              | De la - 40°C pana la + 120°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Latime banda                                                                                           | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lungime banda                                                                                          | 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipuri de substrat                                                                                     | Adera pe PE,PA, folie aluminiu, lemn, placi cu fibra din lemn, placi de gips-carton, placi pe baza de ciment, suprafete metalice sau din plastic.<br><br>Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie curata, uscata, lipsita de praf sau substante neaderente. Daca este necesar se va face un test de aderenta pe stratul de aplicat |
| A+ (VOC-Decree)<br> | Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care descriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A + (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate).                                                                                                                          |